



単位:mm

軸径	呼び形番	主要寸法							肩の寸法		基本定格荷重 (ラジアル)		質量
		内径 d	外径 D	ローラー ピッチ 円径 dp	幅 B B <sub>1</sub>	給脂穴		r <sub>min</sub>	ds (max)	Dh (min)	C kN	C <sub>0</sub> kN	
						a	b						
400	RE 40035	400	480	440.3	35	5	3	2.5	422	459	156	370	14.5
	RE 40040		510	453.4	40	6	3.5	2.5	428	479	241	531	23.5
450	RE 45025	450	500	476.6	25	3.5	1.6	1	465	486	61.7	182	6.6
500	RE 50025	500	550	526.6	25	3.5	1.6	1	515	536	65.5	201	7.3
	RE 50040		600	548.8	40	6	3	2.5	526	572	239	607	26
	RE 50050		625	561.6	50	6	3.5	2.5	536	587	267	653	41.7
600	RE 60040	600	700	650	40	6	3	3	627	673	264	721	29

注1) シール付き呼び形番はRE...UUです。

精度を必要とする場合は外輪回転用に使用します。

注2) 給脂穴詳細の(a)、(b)寸法については参考値とします。

## 呼び形番の構成例

RE50025 UU CC0 P6

呼び形番

精度記号(※2)

ラジアルすきま記号(※1)

両側シール付き(片側シール付きU)

(※1) A18-18 参照 (※2) A18-13 参照