

オプション

潤滑装置QZ

単位:mm

呼び形番	L											
	QZUU	QZSS	QZDD	QZZZ	QZKK	QZSSH	QZDDH	QZZZH	QZKHH	QZJHH	QZTTH	
HSR	15C/R/YR	76.6	76.6	84.6	81.2	89.2	95.8	103.8	97	105	—	—
	15LC/LR	94.6	94.6	102.6	99.2	107.2	113.8	121.8	115	123	—	—
	20C/R/CA/CB/YR	93	93	101.2	98.8	107	110.4	118.6	112.8	121	—	—
	20LC/LR/HA/HB	109	109	117.2	114.8	123	126.4	134.6	128.8	137	—	—
	25C/R/CA/CB/YR	100.9	100.9	108.9	106.6	114.6	118.2	126.2	120.6	128.6	—	—
	25LC/LR/HA/HB	120	120	128	125.7	133.7	137.3	145.3	139.5	147.7	—	—
	30C/R/CA/CB/YR	115.8	115.8	123.8	121.5	129.5	137.1	145.1	139.5	147.5	—	—
	30LC/LR/HA/HB	138.4	138.4	146.4	144.1	152.1	159.7	167.7	162.1	170.1	—	—
	35C/R/CA/CB/YR	129	129	138.8	135.8	145.6	151.4	161.2	153.8	163.6	—	—
	35LC/LR/HA/HB	154.4	154.4	164.2	161.2	171	176.8	186.6	179.2	189	—	—
	45C/R/CA/CB/YR/YR	168.6	168.6	178.4	176.8	186.6	197.4	207.2	200.6	210.4	—	—
	45LC/LR/HA/HB	200.4	200.4	210.2	208.6	218.4	229.2	239	232.4	242.2	—	—
	55C/R/CA/CB/YR/YR	193.4	193.4	204.6	202.2	213.4	223.4	234.6	226.6	237.8	—	—
	55LC/LR/HA/HB	231.5	231.5	242.7	240.3	251.5	261.5	272.7	264.7	275.9	—	—
	65XC/XR/XCA/XCB/YR	223.9	223.9	236.3	233.7	246.1	259.5	271.9	262.7	275.1	—	—
65XLC/XLR/XHA/XHB	283.4	283.4	295.8	293.2	305.6	319	331.4	322.2	334.6	—	—	
SRN	35C/R	155	155	162.8	163.4	171.2	178.6	186.4	181	188.8	—	—
	35LC/LR	185	185	192.8	193.4	201.2	208.6	216.4	211	218.8	—	—
	35SLC/SLR	210.8	210.8	218.6	219.2	227	234.4	242.2	236.8	244.6	—	—
	45C/R	185	185	194.2	194.2	203.4	212	221.2	215.2	224.5	—	—
	45LC/LR	220	220	229.2	229.2	238.4	247	256.2	250.2	259.4	—	—
	45SLC/SLR	261.5	261.5	270.7	270.7	279.9	288.5	297.7	291.7	300.9	—	—
	55C/R	225	225	234.2	234.2	243.4	252	261.2	255.2	264.4	—	—
	55LC/LR	275	275	284.2	284.2	293.4	302	311.2	305.2	314.4	—	—
	55SLC/SLR	332	332	341.2	341.2	350.4	359	368.2	362.2	371.4	—	—
	65C/R	284.9	284.9	296.1	296.1	307.3	317.3	328.5	320.5	331.7	—	—
65LC/LR	343	343	354.2	354.2	370.4	380.4	391.6	378.6	389.8	—	—	
65SLC/SLR	420	420	431.2	431.2	442.4	452.4	463.6	455.6	466.8	—	—	
SRW	70	220	220	229.2	229.2	238.4	247	256.2	250.2	259.4	—	—
	85	275	275	284.2	284.2	293.4	302	311.2	305.2	314.4	—	—
	100	343	343	354.2	354.2	370.4	380.4	391.6	378.6	389.8	—	—
SVS/SVR	25R/C	102.8	102.8	108	108.5	113.7	116.8	122.0	—	—	122.5*	127.7*
	25LR/LC	122	122	127.2	127.7	132.9	136.0	141.2	—	—	141.7*	146.9*
	30R/C	118	118	124.6	123.7	130.3	135.2	141.8	—	—	140.9*	147.5*
	30LR/LC	140.5	140.5	147.1	146.2	152.8	157.7	164.3	—	—	163.4*	170.0*
	35R/C/RH/CH	139.5	139.5	146.5	146.3	153.3	156.7	163.7	—	—	163.5*	170.5*
	35LR/LC/LRH/LCH	165	165	172	171.8	178.8	182.2	189.2	—	—	189.0*	196.0*
	45R/C/RH/CH	168.2	168.2	175.2	175.8	182.8	188.2	195.2	—	—	195.8*	202.8*
	45LR/LC/LRH/LCH	201	201	208	208.6	215.6	221.0	228.0	—	—	228.6*	235.6*
	55R/C/RH/CH	201.4	201.4	208.4	209.0	216.0	222.4	229.4	—	—	231.1*	238.1*
	55LR/LC/LRH/LCH	238.6	238.6	245.6	246.2	253.2	259.6	266.6	—	—	268.3*	275.3*
NR-X/NRS-X	65R/C	224.4	224.4	231.8	233.1	240.5	248.8	256.2	—	—	257.5*	264.9*
	65LR/LC	284.4	284.4	291.8	293.1	300.5	308.8	316.2	—	—	317.5*	324.9*

※ YY仕様(サイドスクレーバ付き)時のLMブロック全長(L)も同寸法になります。
 注1)SVR/SVS形、SRG形、HRX形は、プロテクタ付きを推奨します。QZZZH、QZKHHの寸法につきましては、THKにお問い合わせください。オプション記号についての詳細は、**A1-535**をご参照ください。
 注2)潤滑装置QZ付きの場合、グリースニップルは付きません。QZ付き仕様でグリースニップル付きを希望される場合は、THKにお問い合わせください。

LMガイド(オプション)

単位:mm

呼び形番	L											
	QZUU	QZSS	QZDD	QZZZ	QZKK	QZSSH	QZDDH	QZZZH	QZKHH	QZJHH	QZTTH	
SRG	15X A/V	90.6	90.6	92.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	20X A/V	107.6	107.6	109.6	111	113	125.2	127.2	127.6	129.6	—	—
	20X LA/LV	127.6	127.6	129.6	131	133	145.2	147.2	147.6	149.6	—	—
	25X C/R	125.1	125.1	130.1	130.1	135.1	144.9	151.3	147.3	153.7	—	—
	25X LC/LR	145.1	145.1	150.1	150.1	155.1	164.9	171.3	167.3	173.7	—	—
	30X C/R	141	141	148	146	153	160.8	169.2	164.6	171.6	165	172
	30X LC/LR	165	165	172	170	177	184.8	193.2	188.6	195.6	189	196
	35C/R	155	155	162.8	163.4	171.2	172.6	180.4	181	188.8	181*	188.8*
	35LC/LR	185	185	192.8	193.4	201.2	202.6	210.4	211	218.8	211*	218.8*
	35SLC/SLR	210.8	210.8	218.6	219.2	227	228.4	236.2	236.8	244.6	236.8*	244.6*
	45C/R	185	185	194.2	194.2	203.4	205.6	214.8	214.8	224	214.6*	223.8*
	45LC/LR	220	220	229.2	229.2	238.4	240.6	249.8	249.8	259	249.6*	258.8*
	45SLC/SLR	261.5	261.5	270.7	270.7	279.9	282.1	291.3	291.3	300.5	291.1*	300.3*
	55C/R	225	225	234.2	234.2	243.4	245.6	254.8	254.8	264	254.6*	263.8*
	55LC/LR	275	275	284.2	284.2	293.4	295.6	304.8	304.8	314	304.6*	313.8*
55SLC/SLR	332	332	341.2	341.2	350.4	352.6	361.8	361.8	371	361.6*	370.8*	
65C/V	284.9	284.9	296.1	296.1	307.3	308.9	320.1	320.1	331.3	319.9*	331.1*	
65LC/LV	343	343	354.2	354.2	365.4	367	378.2	378.2	389.4	378*	389.2*	
65LC/SLV	420	420	431.2	431.2	442.4	444	455.2	455.2	466.4	455*	466.2*	
HRX	25C/R	129.6	129.6	134.8	134.6	139.8	147.2	152.4	152.2	157.4	152.2	157.4
	25LC/LR	146.4	146.4	151.6	151.4	156.6	164	169.2	169	174.2	169	174.2
	30C/R	140.6	140.6	147.2	145.6	152.2	158.2	164.8	163.2	169.8	163.2	169.8
	30LC/LR	165.1	165.1	171.7	170.1	176.7	182.7	189.3	187.7	194.3	187.7	194.3
	35C/R	153.2	153.2	160.2	161.6	168.6	170.8	177.8	179.2	186.2	179.2	186.2
	35LC/LR	181.2	181.2	188.2	189.6	196.6	198.8	205.8	207.2	214.2	207.2	214.2
	45C/R	180.7	180.7	187.7	189.9	196.9	201.3	208.3	210.5	217.5	210.3	217.3
	45LC/LR	215.7	215.7	222.7	224.9	231.9	236.3	243.3	245.5	252.5	245.3	252.3
	55C/R	220.2	220.2	227.2	229.4	236.4	240.8	247.8	250	257	249.8	256.8
	55LC/LR	269.7	269.7	276.7	278.9	285.9	290.3	297.3	299.5	306.5	299.3	306.3
65C/R	279.1	279.1	286.5	290.3	297.7	303.1	310.5	314.3	321.7	314.1	321.5	
65LC/LR	344.1	344.1	351.5	355.3	362.7	368.1	375.5	379.3	386.7	379.1	386.5	

※ YY仕様(サイドスクレーバ付き)時のLMブロック全長(L)も同寸法になります。
 注1)SVR/SVS形、SRG形、HRX形は、プロテクタ付きを推奨します。QZZZH、QZKHHの寸法につきましては、THKにお問い合わせください。オプション記号についての詳細は、**A1-535**をご参照ください。
 注2)潤滑装置QZ付きの場合、グリースニップルは付きません。QZ付き仕様でグリースニップル付きを希望される場合は、THKにお問い合わせください。

呼び形番の構成例

SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P Z T -II

呼び形番	LMブロックの種類	潤滑装置 QZ付き(※1)	LMレール長さ (mm表示)	スチール LMレール テープ付き 継ぎ記号	同一平面に使用 される軸数記号(※5)
		1軸に組み合わせる LMブロックの個数	ラジアルすきま記号(※3) 普通(無記号)/軽予圧(C1) 中予圧(C0)	精度記号(※4) 並級(無記号)/上級(H)/精密級(P) 超精密級(SP)/超超精密級(UP)	
		防塵用記号 (※2)			

(※1)**A1-528**参照 (※2)**A1-535**参照 (※3)**A1-73**参照 (※4)**A1-78**参照 (※5)**A1-13**参照

注)この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)
 潤滑装置QZ付きの場合、グリースニップルは付きません。