

直動システム用潤滑関連シリーズ

THKでは潤滑に関する各種グリース、グリースガン、グリースニップル、配管継手等を豊富に取り揃えておりますので目的に応じてご利用ください。(A24-7～A24-35)

THKオリジナルグリース

THKでは直動システムの潤滑に必要なTHKオリジナルグリースを各種用意しています。様々な使用条件、使用環境など目的に応じてご利用ください。

【グリース選定表】

グリース名	AFA	AFB-LF	AFC	AFE-CA	AFF	AFG
特性	低摺動	万能タイプ	耐フレッチング コロージョン用	クリーン環境用	クリーン環境用	ボールねじ 発熱対策用
基油	高級合成油	精製鉱油	高級合成油	高級合成油	高級合成油	高級合成油
増ちょう剤	ウレア系	リチウム系	ウレア系	ウレア系	リチウム系	ウレア系
※ ※	低摺動	○	—	—	—	○
	微振動	○	—	○	—	○
	高負荷	—	○	—	—	—
	低発塵 (クリーン環境)	—	—	—	◎	○
	耐水性	○	○	—	—	—
	機械安定性	—	○	○	○	○
ジャバラ カートリッジ色	透明	うす緑色	透明	白色	紺色	うす緑色
キャップ色	白色	黄色	オレンジ色	白色	白色	オレンジ色
参照頁	A24-7	A24-9	A24-11	A24-13	A24-15	A24-18

グリース名	AFJ	L100	L500	L700
特性	広速度範囲用	クリーン環境用 ・高荷重用	高負荷 ボールねじ用	医療・医薬 食品機械用
基油	精製鉱油	高級合成油	精製鉱油	高級合成油
増ちょう剤	ウレア系	リチウム コンプレックス系	リチウム コンプレックス系	カルシウム スルフォネート コンプレックス系
※ ※	低摺動	○	—	—
	微振動	○	—	—
	高負荷	○	◎	◎
	低発塵 (クリーン環境)	—	○	—
	耐水性	—	—	—
	機械安定性	○	○	○
ジャバラ カートリッジ色	黄色	青色	紫色	白色
キャップ色	青色	黄色	黄色	白色
参照頁	A24-21	A24-25	A24-27	A24-29