


FT形



単位:mm

呼び形番	主要寸法		ローラー寸法				基本動 定格荷重 C kN	基本静 定格荷重 C ₀ kN	質量 g
	幅 b	長さ ℓ	径 D _a	長さ B	本数 Z	ピッチ P			
FT 2010-32	10	32	2	7.8	7	4	5.2	10.4	1.9
FT 2515-45	15	45	2.5	11.8	7	4.75	10.9	25.2	5.6
FT 3020-60	20	60	3	15.8	8	5.51	17.4	42.8	12.5
FT 3525-75	25	75	3.5	19.8	8	7	27.4	72.7	23
FT 4030-150	30	150	4	25.8	18	7.3	55.7	176	73
FT 4035-150	35	150	4	30.8	18	7.3	64.2	212	86
FT 4026V-150	26	150	2.828	22.8	22	6	45.1	155	45
FT 5038-250	38	250	5	32.8	21	11	109	387	195
FT 5043-250	43	250	5	37.8	21	11	122	449	200
FT 5030V-250	30	250	3.535	26.8	33	7	78	290	103
FT 10054-400	54	400	10	46	24	15.8	279	1000	870
FT 10080-500	80	500	10	71.8	30	16	459	1900	1610
FT 10060V-500	60	500	7.071	52.8	35	13.5	301	1270	870


呼び形番の構成例

FT5038 P1 -750L

呼び形番 精度表示 ケージ全長寸法
記号(※1) (mm表示)

(※1) A11-7 参照

FTW形



単位:mm

呼び形番	主要寸法			ローラー寸法				基本動 定格荷重 C kN	基本静 定格荷重 C ₀ kN	質量 g
	幅 b	幅 b ₁	長さ ℓ	径 D _a	長さ B	本数 Z	ピッチ P			
FTW 4030V-150	30	24.5	150	2.828	22.8	22×2	6	59	220	94
FTW 5045-250	45	35.5	250	5	32.8	21×2	11.1	142	548	410
FTW 5050-250	50	40.5	250	5	37.8	23×2	10	160	634	460
FTW 5035V-250	35	29	250	3.535	26.8	33×2	7	102	411	220
FTW 6022.4-320	22.4	14.4	320	6	12.8	16×2	19	53	141	180
FTW 10036V-380	36	26.6	380	7.071	25	23×2	16	149	507	700
FTW 10043.5V-380	43.5	34	380	7.071	31.8	23×2	16	182	660	845
FTW 10070V-500	70	56.5	500	7.071	52.8	35×2	13.5	394	1804	1790

呼び形番の構成例

FTW5050 P1 -750L

呼び形番 精度表示 ケージ全長寸法
記号(※1) (mm表示)

(※1) A11-7 参照